

TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS



La Tubicam® XL DUO composée de la **Tubicam® R23** et **Tubicam® XL** connectées sur une seule régie. Elle est la combinaison idéale pour l'inspection des réseaux domestiques comme les V.R.D.

LES POINTS FORTS

UTILISATION
Ø30 À Ø400 MM

COUDES 90°
MIN. Ø50 MM

DIAMÈTRE TÊTES
Ø23 / Ø50 MM

LONGUEUR JONC
30 M / 60 M

ENREGISTREUR
PHOTO / VIDÉO

STOCKAGE
USB / MICRO SD

COMMENTAIRE
AUDIO

IP68
2 BARS (10 M)

CAMÉRAS

Diamètre têtes	Ø23 mm	Ø50 mm
Longueur têtes	42 mm	88 mm
Capteur	CMOS	CCD
Eclairage	9 Leds	21 Leds
Fil d'eau	en option	oui
Résolution	976 x 496 px	
Angle de vue	90°	
Résistance	2 Bars (10 m colonne d'eau)	

RÉGIE VIDÉO

Taille écran	7 Pouces (17.78 cm)	
Résolution	640 x 480 px	
Stockage	USB, Micro SD	
Commentaire	Audio	
Autonomie	≈ 6 heures	

JONCS

Longueur	30 m	60 m
Diamètre	Ø5.2 mm	Ø9 mm
Compteur métrique	En option	Oui

FONCTIONNEMENT

Température	-20° à +60°C
-------------	--------------



TUBICAM® XL DUO

CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

LE PACK

1 x Pack caméras inox Ø23 et Ø50 mm

1 x Pack tourets 30 et 60 mètres

1 x Écran TFT LCD 7"

1 x Enregistreur numérique (vidéo / photo / audio)

1 x Batterie Li-Ion 6600 mAh

1 x Télécommande de contrôle pour l'enregistreur numérique (DVR)

1 x Pack câble de liaison (1.5 / 3 / 5 m)

1 x Pack centreurs (Ø45 / Ø80 mm) caméra Ø23

1 x Pack centreurs (Ø109 mm / Ø145 mm / 220 mm) caméra Ø50

1 x Adaptateur secteur / chargeur batterie

1 x Clé USB 32 Go

1 x Manuel d'utilisation (Français, Espagnol, Anglais)

LES OPTIONS

- Écran 10 pouces (remplace l'écran 7 pouces)
- Jonc 40 mètres (pour caméra Ø23 mm)
- Compteur métrique touret 30/40 mètres
- Jonc 120 mètres (pour caméra Ø50 mm)

- Caméras sondées 512Hz (caméra Ø23 et/ou Ø50)
- Caméra avec technologie fil d'eau (caméra Ø23)
- Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires écrits)



PAD

Situé en dessous de l'écran, le PAD permet à l'opérateur de naviguer aisément sur l'enregistreur numérique (DVR).

Caméra 23 mm



Caméra 50 mm



CENTREURS

La caméra 23 mm est livrée avec 2 centreurs étoiles et la caméra 50 mm avec 3 centreurs arceaux en nylon.



CENTREUR INOX

Avec le centreur inox, vous réglez manuellement le diamètre de 200 à 500 mm selon vos applications. Munie de 6 roulettes, cette étoile de centrage facilite la progression dans les conduits.



TÊTES Ø23 ET Ø50 MM

Les protections d'optique des deux caméras, 23 et 50 mm, sont en cristal de saphir pour plus de fiabilité et de durabilité. Ils ne se rayent pas et sont très résistants aux chocs.



RENDU VIDÉO / PHOTO

Enregistrer est une preuve irréfutable d'une inspection réalisée et un gage de qualité. Ces fichiers serviront ensuite à l'édition d'un rapport pour vos clients.



Cette configuration permet d'élargir votre champs d'intervention pour les réseaux d'assainissement.